

Povlaky stěn a nátěrové systémy

Racolor 27 Nátěrové systémy se používají buď jako 1-komponentní (Racolor 33) nebo jako 2-komponentní nátěry (Racolor 27) se zvýrazněným fungicidním účinkem.

Ramur Povlak stěny je vytvořen jednou vrstvou skleněné rohože a minimálně dvěma krycími povlaky Racolor 27.

Racolor 27 Vynikající zakrytí a ochrana podlah a stěn z materiálů vázaných cementem v mokřích provozech.

Racolor 33 Je vhodný pro aplikaci na veškeré stěny v potravinářských provozech.

Ramur Použití při maximálních požadavcích na čistotu a hygienu.

Nátery stien a náterové systémy

Racolor 27 Racolor Náterové systémy sa používajú buď ako 1-zložkové (Racolor 33) alebo ako 2-zložkové nátery (Racolor 27) so zvýrazneným fungicidným účinkom.

Ramur Náter steny je vytvorený jednou vrstvou sklenej rohože a minimálne dvoma kryciami nátermi Racolor 27.

Racolor 27 Vynikajúce pokrytie a ochrana podláh a stien z materiálov viazaných cementom v mokrych prevádzkach.

Racolor 33 Je vhodný pre aplikáciu na všetky steny v potravinárskych prevádzkach.

Ramur Použitie pri maximálnych požiadavkách na čistotu a hygienu.

Vlhké prostory bez plísní?

Jednoduché a hygienické řešení s použitím **Racolor 27**, umožňuje velmi dobré čištění stěn, stropu a podlah.

Vlhké priestory bez plesní?

Jednoduché a hygienické riešenie s použitím **Racolor 27**, umožňuje veľmi dobré čistenie stien, stropu a podláh.



①

Racolor 27
Racolor 27 je 2-komponentní EP-nátěr bez ředidla, s dobrou účinností proti plísním.

Racolor 27
Racolor 27 je 2-zložkový EP-náter bez riedidla, s dobrou účinnosťou proti plesniam.

prostor před sanací / priestor pred sanáciou



①

prostor po sanaci / priestor po sanácii

Použití Racolor 27

Pro rychlé a trvalé pokrytí, se zabezpečením vysokého počtu barevných pigmentů. Pro bezpečnou ochranu betonu a zdiva postačují 2 až maximálně 3 nátěry, při spotřebě od ca 500 g/m².

Racolor 27 Je propustný pro vodní páry a může být aplikován na «zelený beton» i na «čerstvé» zdivo.

Racolor 27 Je k dodání v 6 stupních standardních barev dle systému RAL, od světlé slonové kosti RAL 1015 až po čistě bílou RAL 92010.

Racolor 27 Je registrován pod BAG Nr. 615084/617363.

Použité suroviny garantují vynikající odolnost vůči otěru za mokra, jako důležitý předpoklad pro čištění čistícími stroji nebo vysokotlakými aparáty. Dají se použít veškeré běžné obchodní alkalické a kyselé čistící prostředky.

Pro aplikaci **Racolor 27** se smíchají komponenty pryskyřice a tvrdidla a nanosou se pomocí válečku a štetce.

Pro čistotu v potravinářských a nápojářských provozech: Racolor 33 zastaví s konečnou platností nebezpečí výskytu plísní

Racolor je registrován pod BAG. Nr. 611500, rovněž tak je schválený Švýcarskou odbornou zkušebnou «Eidgenössische Fachstelle für Betriebs- und Landtechnik in Tänikon TG» jako povolený nátěr v mlékárenských provozech.

Použití Racolor 27

Pro rýchle a trvalé pokrytie, so zabezpečením vysokého počtu farebných pigmentov. Pre bezpečnú ochranu betónu a muriva postačujú 2 až 3 nátery, pri spotrebe od ca 500 g/m².

Racolor 27 Je priepustný pre vodné pary a môže byť aplikovaný na «zelený beton» i na «čerstvé» murivo.

Racolor 27 Je k dispozícii v 6 stupňoch štandardných farieb podľa systému RAL, od svetlej slonovej kosti RAL 1015 až po čisto bielu RAL 92010.

Racolor 27 Je registrovaný pod BAG Nr. 615084/617363.

Použité suroviny garantujú vynikajúcu odolnosť voči oteru za mokra, ako dôležitý predpoklad pre čistenie čistiacimi strojmi alebo vysokotlakými aparátmi. Dajú sa použiť všetky bežné obchodné alkalické a kyslé čistiace prostriedky.

Pre aplikáciu **Racolor 27** sa zmiešajú komponenty živice a tvrdidla a nanosú sa pomocou valčeka a štetca.

Pre čistotu v potravinárskych a nápojárskych prevádzkach: Racolor 33 zastaví s konečnou platnosťou nebezpečie výskytu plesní

Racolor je registrovaný pod BAG. Nr. 611500, tak tiež je schválený Švajčiarskou odbornou skúšobňou «Eidgenössische Fachstelle für Betriebs- und Landtechnik in Tänikon TG» ako povolený nátěr v mliekárenských prevádzkach.



①

Racolor 33

Bílá disperzní barva s účinnou ochranou proti plísní pro stropy a stěny v citlivých/choulostivých provozech.

Racolor 33

Biela disperzná farba s účinnou ochranou proti plesniam pre stropy a steny v citlivých priestoroch.

Dobrá kvalita **Racolor 33** garantuje vynikající účinky ve všech oblastech použití:

1. Vysoký obsah plniva způsobuje tak vysoký stupeň krytí, že je možno před nátěrem přidat ještě vodu.
2. Vysoký podíl bílých pigmentů zvýrazňuje krycí schopnost a snižuje počet potřebných nátěrů.
3. Použité směsné pojivo «polymerysat» umožňuje výbornou stálost, obzvláště v mokrých provozech. Natřené plochy mohou být bez problému čistěny za mokra.

Dobrá kvalita **Racolor 33** garantuje vynikajúce účinky vo všetkých oblastiach použitia:

1. Vysoký obsah plniva spôsobuje tak vysoký stupeň krytia, že je možné pred náterom pridať ešte vodu.
2. Vysoký podiel bielych pigmentov zvýrazňuje kryciu schopnosť a znižuje počet potrebných náterov.
3. Použité zmesné plnivo «polymerysat» umožňuje výbornú stálosť, obzvlášť v mokrých prevádzkach. Natreté plochy môžu byť bez problémov čistené za mokra.

Jistota zaručené čistoty – dlouhodobě

Racolor 27 a **Racolor 33** se dodávají v praktických oválných vědrech z umělé hmoty. Mohou být zpracovány válečkem aplikací přímo z vědra.

Detailní návod k aplikaci najdete na každém obalu.

Istota zaručenej čistoty – dlhodo

Racolor 27 a **Racolor 33** sa dodávajú v praktických oválnych vedrách z plastickej hmoty. Môžu byť spracované valčekom aplikáciou priamo z vedra.

Detailný návod k aplikácii nájdete na každom obale.

①



②



I přes ochranu by se nemělo zapomenout na zbarvení Racolor

Oba produkty jsou k dostání ve čtyřech použitelných barvách. Při větších plochách může být na přání zákazníka sjednán barevný odstín.

Nezabúdajte na výber farby náteru Racolor

Oba produkty sú k dispozícii v štyroch použiteľných farbách. Pri väčších plochách môže byť na želanie zákazníka priravený aj iný farebný odtieň.


①

Obvyklý nátěrový systém
Bežný náterový systém

②


Nátěrový systém **Racolor 27** a
Racolor 33 s ochranou proti plísním

Nátěrový systém **Racolor 27** a
Racolor 33 s ochranou proti plesniam




RAL 1013

Perlové bílá / Perlovo biela



RAL 6019

Zeleno-bílá / Zeleno-biela



RAL 7038

Achátově šedá / Achátovo šedá



RAL 9010

Čistě bílá / Čisto biela

Ramur – ideální povlak stěn pro potravinářský průmysl

Ramur – ideálny náter stien pre potravinársky priemysel



Náš povlak stěny **Ramur** je nejen velice dobrý svým systémem, ale je výhodný také z ekologického hlediska a též pokud se týče úspor čistících prostředků.

Ramur nachází ideální použití tam, kde jsou kladeny maximální požadavky na čistotu a hygienu. Poskytuje dobrou tepelnou izolaci, působí výborně fungicidně a je proto vhodný obzvláště pro intenzivně čistitelné prostory, tak jak je obvykle doporučováno v potravinářství a nápojovém průmyslu.

Ramur splňuje samozřejmě veškerá doporučení EU v tomto směru.

Ramur – je bezesrápový povlak stěny, bez ředidel a na vodní EP-bázi, který je vyztužen sklolaminátovou rohoží. Díky svému bezporéznímu a dobře čistitelnému povrchu je **Ramur** stále více a více používán místo keramických obkladů, neboť tímto odpadají problémy se spárami. Ať se jedná o beton, omítku nebo jiný typ povrchu, dá se náš stěnový povlak ve všech případech velice dobře nanášet. **Ramur** může být dokonce aplikován přímo na izolační desky, což má jednu podstatnou výhodu při povlakování stěn klimatizovaných prostorů a chladících boxů.

Náter stien **Ramur** je nielen velice dobrý svojim systémom, ale je výhodný tiež z ekologického hľadiska a tiež čosa týka úspor čistiacich prostriedkov.

Ramur nachádza ideálne použitie tam, kde sú kladené maximálne požiadavky na čistotu a hygienu. Poskytuje dobrú tepelnú izoláciu, pôsobí výborne fungicidne a je proto vhodný obzvlášť pre intenzívne čistiteľné priestory, tak ako je obvykle doporučované v potravinárstve a nápojovom priemysle.

Ramur spĺňa samozrejme všetky doporučenia EU v tomto smere.

Ramur – je bezšpárový náter stien, bez riedidiel a na vodnej EP-bázi, ktorý je vyztužený sklolaminátovou rohožou. Vďaka svojmu bezporéznemu a dobre čistiteľnému povrchu je **Ramur** stále viac a viac používaný namiesto keramických obkladov, lebo týmto odpadajú problémy so špármi. Či sa jedná o betón, omietku alebo iný typ povrchu, dá sa náš náter vo všetkých prípadoch veľmi dobre nanášať. **Ramur** môže byť dokonca aplikovaný priamo na izolačné dosky, čo má jednu podstatnú výhodu pri náteroch stien klimatizovaných priestorov a chladiacich boxov.

Zhotovení stěnového povlaku Ramur:

1. Nanese ní základního nátěru z epoxidové pryskyřice.
2. Zabudování speciální sklolaminátové rohože.
3. Nátěr s Racolor 27 (minimálně 2x)

Zhotovenie náteru steny Ramur:

1. Nanese ní základného náteru z epoxidovej živice.
2. Zabudovanie špeciálnej sklolaminátovej rohože.
3. Náter s Racolor 27 (minimálne 2x)

①
Ramur je povlak stěny, jež vyvinula firma Radix, který znamenitě splňuje veškeré požadavky, týkající se hygieny v potravinářském a nápojářském průmyslu.

Ramur je náter steny, ktorý vyvinula firma Radix a ktorý znamenite spĺňa všetky požiadavky, týkajúce sa hygieny v potravinárskom a nápojárskom priemysle.

②
Transparentní připojení potrubních rozvodů.

Transparentné pripojenie potrubných rozvodov.

